


<u>Fiche technique</u>



Solution professionnelle pour le nettoyage des véhicules

Produit puissant et concentré à utiliser avec nettoyeur haute pression ou manuellement. Haute efficacité qui préserve la carrosserie contre la poussière et la crasse à chaque lavage.



De préférence, sur une carrosserie froide, à l'abri du soleil:

- 1. Vaporiser une solution diluée entre 2 et 10 % (2 à 10 Cl pour 1L d'eau) sur le véhicule. Commencer par le bas de caisse et terminer par le toit.
- 2. Laisser agir 5 minutes,
- 3. Rincer le véhicule avec le nettoyeur haute pression,
- 4. Frotter éventuellement le véhicule avec une éponge humidifiée et savonnée,
- 5. Rincer une dernière fois et laisser sécher.
- 6. Si nécessaire, sécher avec un chiffon, une serviette ou une peau de chamois.

Applications: lavage manuel:

De préférence, sur une carrosserie froide, à l'abri du soleil:

- 1. Rincer le véhicule pour enlever la saleté,
- 2. Nettoyer le véhicule avec une éponge et du produit CARWASH dilué (10 Cl pour 10L d'eau), Commencer par le toit et terminer par les roues.
- 3. Rincer une dernière fois et laisser sécher.
- 4. Si nécessaire, sécher avec un chiffon, une serviette ou une peau de chamois.

Législation et normes :

Les substances contenues dans ce produit respectent les paramètres de biodégradabilité du règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Renseignements techniques:

Etat physique: liquide - Odeur caractéristique d'un détergent - Couleur : jaune pâle, claire.

pH 100%: 13,7 - pH en solution dans l'eau: 11 à 20°C; Non inflammable

Densité: masse volumique apparente: 1,020 gr/cm³ à 15°C; Solubilité: complète.

Fiche de données de sécurité : disponible sur simple demande.

Porter des équipements de protections individuels appropriés.

Stocker dans son conditionnement d'origine, fermé et à l'abri des températures extrêmes.

Tenir hors de portées des enfants.

Transport:

Conditionnement en bidon de 5Kg, 20Kg et 200Kg. Fermeture par bouchon. Livraison par palette. Identification interne: numéro de lot sur l'emballage. (en cours)

ELECMATIC SPRL (BE0877.989.659)

Rue Saint Laurent 16a B-4970 Stavelot; www.elecmatic.be info@elecmatic.be; tél: +32 (0) 80 21.64.09; version janv 2019









